

## CATALIZADOR PUR N0882

<b>Тип продукта</b>	Алифатический полиизоцианат
<b>Рекомендованное использование</b>	Отвердитель полиуретановой краски

### Характеристики поставки

	<b>Норматив</b>	<b>Заданный</b>
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0,94+/-0,05
Твердые вещества в весе (%)	UNE EN ISO 3251	35% ± 3
Хранение в упаковке		6 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-30 °C

### Рекомендации по применению

Пропорция смеси	Зависит от используемого типа полиуретана из полиуретановой линии и условий использования (указывается в техническом паспорте полиуретана)
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Комментарии

Смотрите общие условия  
Не хранить в открытой или начатой таре.  
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Применять при хорошем вентилировании воздуха.  
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

### Заметка

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 28-02-2018 Этот документ отменяет все предыдущие.